



PVP

ABREPUERTAS Y CANDADOS DE SUELO

CONSULTE SUS DESCUENTOS



JUSTO LO QUE NECESITAS

WWW.COMALFER.ES

CANDADOS DE SUELO

K-10



- Cuerpo en latón cromado.
- Arpón en acero inoxidable.
- **Llave tubular.**

K-3



- Cuerpo en latón cromado.
- Arpón en acero inoxidable.
- Protector arpón en latón cromado.
- **Llave kaba.**

K-92



- Cuerpo en latón cromado.
- Arpón cremallera compatible.
- **Llave kaba.**

K-95



- Cuerpo en latón cromado.
- Arpón en acero inoxidable.
- Protector arpón en latón cromado.
- **Llave kaba.**

K-2



- Cuerpo en latón cromado.
- Pasador anclaje en acero inoxidable.
- **Llave kaba.**

K-5



- Cuerpo en latón cromado.
- **Llave tubular.**

CB-25



- Cuerpo en latón cromado.
- Bástago y elementos de cierre en acero inoxidable.
- **Llave Key-P.**

01-P



- Mecanismo metálico seguro y fiable.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Acabados: brillante o mate.
- Colocación a media altura.
- **Llave STS.**

02-P



- Mecanismo metálico seguro y fiable.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Acabados: brillante o mate.
- Cerradero aparte.
- **Llave STS.**

SERIES 54NF 512- INVERTIDO

ALTO	ANCHO	PROFUNDO
67mm	20,5mm	3mm

- Opción de automático deslizante.
- Reposición.
- Simétrico.
- Reversible.
- Reducidas dimensiones.



ABREPUERTAS

Todos los modelos pueden ser libre, con retención y retención y desbloqueo.

SERIES 54 FLEX (NORMAL)



ALTO	ANCHO	PROFUNDO
67mm	20,5mm	3mm

- Opción de automático deslizante.
- Reposición.
- Simétrico.
- Reversible.
- Reducidas dimensiones.

SERIES 41 EUROPEO



ALTO	ANCHO	PROFUNDO
67mm	16,4mm	28mm

- Pestillo Radial.
- Simétrico.
- Reversible.
- Reducidas dimensiones

SERIES 20/21/27 SOLO LLAVE



	20	21	27
Alto	145mm	107mm	106mm
Ancho	37mm	52mm	50mm
Profundo	25mm	25mm	33,5mm

- Instalación de sobreponer
- Reversible.
- SUPERPUESTO

SERIES 22/23 LLAVE Y MANIVELA



	22	23
Alto	96mm	122mm
Ancho	33mm	54mm
Profundo	54mm	54mm

- Instalación de sobreponer
- Reversible
- Robustez
- SUPERPUESTO

SERIES 56 TEMPORIZADOR



ALTO	ANCHO	PROFUNDO
75mm	21mm	28mm

- Temporizador.
- AC/DC.
- Pestillo radial.
- Reversible.
- Simétrica

SERIES 99 TOP



- Nuevo sistema con rampa de guiado del picaporte
- Tapa con sistema antigripado
- Multivoltaje
- Funcionamiento en AC y DC
- Reducidas dimensiones
- Pestillo radial
- Simétrico
- Reversible
- Certificación UNE en 14846

SERIES 82/82P ANTIPÁNICO



	82	82P
Alto	140mm	146mm
Ancho	26,5mm	38mm
Profundo	40mm	45mm

- Para barra antipánico de sobreponer
- Reversible
- Para Estándares Europeos
- Disponible en versión reforzada

DUO



MOD.	FRONTAL	ANCHO
20/85	20mm	34mm
25/85	25mm	39mm
30/85	30mm	44mm
35/85	35mm	49mm
40/85	40mm	54mm
50/85	50mm	64mm
60/85	60mm	74mm

- Para comunidades.
- Comodidad.
- Versatilidad.
- Fácil instalación.

Protectores de cilindro



- Antivandálico
- Reforzado
- Constituido en acero
- Anti-bumping, gonzúas e impresión
- Robustez

Cerraduras Electromagnéticas



	Ventosas de Empotrar		Ventosas de Sobreponer	
	M08	M08	M08	M08
Alto	167mm	228mm	203mm	254mm
Ancho	34mm	39mm	34mm	43mm
Profundo	20mm	27mm	20mm	25mm

- Silencioso
- Con led de señalización
- De empotrar o sobreponer
- Sin desgaste mecánico
- Idónea para puertas de vaivén
- Para puertas de aluminio de perfil estrecho

CONTROLES DE ACCESO

K16

Teclado y Tarjeta

- Fuente de alimentación.
- 2 tarjeta máster.
- 2 tarjeta usuarios.
- Kit instalación.
- Instructivo.



K17

Huella y Tarjeta

- Fuente de alimentación.
- 2 tarjeta máster.
- 2 tarjeta usuarios.
- Kit instalación.
- Instructivo.



K18

Reconocimiento facial

- Fuente de alimentación.
- 2 tarjeta máster.
- 2 tarjeta usuarios.
- Kit instalación.
- Instructivo.
- Cable comunicación



K19

- Teclado wireless
- Pulsador wireless
- Modulo receptor
- 2 tarjeta usuario
- Instructivo
- Kit instalación



K4

Emisor Receptor

ALTO	ANCHO	PROFUNDO
104mm	90mm	60mm

- Alcance hasta 50m en espacio abierto
- Apertura mediante mando a distancia
- 85 usuarios
- Receptor integrado
- Doble canal para dos puertas.



CIERRAPUERTAS

DC2



- Certificación para puertas cortafuego
- Certificado CE
- Fuerza en 2-4
- Anchura de puerta de 850 a 1100 mm
- Peso de puerta de 25 a 85 kg

DC3



- Certificación para puertas cortafuego
- Certificado CE
- Fuerza en 2-5
- Anchura de puerta de 850 a 1100 mm
- Peso de puerta de 25 a 85 kg

DC4



- Certificación para puertas cortafuego
- Certificado CE
- Fuerza en 2-6
- Anchura de puerta de 850 a 1500 mm
- Peso de puerta de 25 a 150 kg



Brazo guía deslizante opcional

DC6



- Certificación para puertas cortafuego
- Certificado CE
- Fuerza en 2-4
- Anchura de puerta hasta 1100 mm
- Peso de puerta de 25 a 85 kg

FS1



- Fuerza en 1-4
- Anchura de apertura menor de 1100 mm
- Peso de puerta hasta 120 kg
- Empotrado en suelo
- Alta eficiencia mecánica
- Tapeta acero inoxidable.

CERROJOS

91C/80



Bombillo 38mm

	Referencia	Embalaje
Pintado	01200	12
	01400	6

- Solo llave interior
- Acabado pintado.
- Barra e pletina de acero de 25x10mm
- Placa en acero de 2mm
- Cerradero en acero de 3mm
- Cilindro de latón de 38mm de longitud

301P/86



	Referencia	Embalaje
Niquelado	12111	1
Dorado	12112	1
Niquelado	12114	6
Dorado	12115	6
Cr. Satinado	12116	6

- Solo cerrojo interior.
- Colocación a derecha, izquierda o vertical indistintamente. Se acciona tirando del tirador que desbloquea la barra.
- Acabado niquelado y dorado.
- Barra de acero calibrado de 18mm.
- Placa de acero de 2mm.
- Cerradero en acero de 3mm.
- Cadena retenedora con eslabones de 3mm

101L LLAVE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR



ACABADO	ANCHO	LONGITUD DE CILINDRO
Pintado	105 mm	50 mm

- Cerrojo con accionado interior y exterior por llave quedando siempre la barra fija.
- Barra de acero calibrado de 18 mm y placa de acero de 2 mm de grosor.
- El cerradero en acero de 3mm de grosor.
- Incluye 3 llaves dentadas.
- Acabado pintado

101R LLAVE EXTERIOR Y PULSADOR INTERIOR



ACABADO	ANCHO	LONGITUD DE CILINDRO
Pintado	105 mm	50 mm

- Cerrojo con llave exterior y botón interior.
- Equipado por una placa de acero de 2mm de grosor, cerradero de acero de 3mm de grosor y bombín redondo con 3 llaves dentadas.
- Acabado pintado.

301L LLAVE EXTERIOR Y LLAVE INTERIOR



	Referencia	Embalaje
Niq. Comp.	01209	1
Niquelado	01210	1
Dorado	01211	1

- Acabado niquelado y dorado.
- Barra de acero calibrado de 18 mm.
- Placa de acero de 2 mm
- Cerradero de 3 mm
- Cilindro de latón de 50 mm de longitud

301R LLAVE EXTERIOR Y PULSADOR INTERIOR



ACABADO	ANCHO	LONGITUD DE CILINDRO
Niquelado	85 mm	70 mm

- Cerrojo con llave exterior y botón interior.
- Está equipado por una barra de acero calibrado de 18 mm de grosor, placa de acero de 2 mm de grosor, cerradero de acero de 3 mm de grosor y el bombín de pera con 3 llaves dentadas.
- Acabado niquelado.



C/ Bolulla s/n- Esquina Isidoro de Sevilla
03009- Alicante
965127270- Fax 965127271
comalfer@comalfer.es
www.comalfer.es



COMPLEMENTS D'ALUMINI I FERRO S.L.



JUSTO LO QUE NECESITAS