

PROTEGE
LO QUE MÁS
QUIERES

— CON —

SISTEMAS
renova®

www.centroalum.com



PRACTICABLE
renova
RPT **45**



AHORRO
ENERGÍA



AISLAM.
TÉRMICO



AISLAM.
ACÚSTICO



MAYOR
SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Sistema: Renova PR RPT 45
- Sección de marco (mm): 45/60
- Sección de hoja (mm): 52,7
- Máximo hueco acristalar (mm): 34
- Rotura puente térmico (mm): 14,8

ACABADOS

- Lacado colores RAL
- Lacado colores especiales
- Lacado imitación madera
- Lacado madera polvo sobre polvo
- Anodizado
- Posibilidad Bicolor

Aislamiento térmico

Medidas	1230 x 1480	1480 x 2180
Descripción	Ventana 2 hojas	Balconera 2 hojas
Ug (W/m ² K) Vidrio	1,3	1,3
Uw (W/m ² K) Ventana	2,1	2,0

Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*

*En función del valor de transmitancia del vidrio.

Aislamiento ACÚSTICO

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	30 (-1;-2)	33 (-1;-2)	34 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	33 (-1;-3)	34 (-1;-3)	35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidrio dB	36 (-1;-2)	39 (-1;-2)	40 (-1;-4)
Rw (C;Ctr) Ventana dB	36 (-1;-3)	37 (-1;-3)	38 (-1;-4)

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.

RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYOS

- Permeabilidad al aire (UNE-EN1026:2000):
Clase 4
- Estanquidad al agua (UNE-EN1027:2000):
Clase E1200
- Resistencia a la carga de viento (UNE-EN12211:2000):
Clase C5

Ventana 2 hojas 1200 x 1200 mm.

